Соединительный шланг Ду-25 60см угловой UNIPUMP

Гибкая подводка · Артикул 99827

1. Обзор



Гибкая подводка применяется в системах водоснабжения для непрямолинейных соединения различных элементов.
Материал оплетки — нержавеющая сталь.
Длина — 60 см.
Присоединительный размер — 1" х 1" (наружная – внутренняя резьба).
Проходное сечение — ДУ 25.
Материал шланга — EPDM.

Основные данные

Вес, кг	0,4
Присоединительный размер	1"-1"

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Угловая	Назначение	Универсальная
Страна производства	Китай		

Материалы

Материал	Гайка сталь

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1"-1"	Резьба	Вн/Нар

Габариты и вес

Длина, мм	630	Длина, см	60
Ширина, мм	40	Высота, мм	40
Вес, кг	0,4	Объем упаковки, м3	0,001008

3. Данные для заказа

Наименование	Соединительный шланг Ду-25 60см угловой UNIPUMP
Артикул	99827
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Гибкая подводка
Вес, кг	0,4
Объем упаковки, м3	0,001008
Страна производства	Китай