Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ ВИБРА 2-10 Н UNIPUMP

Насосные станции на базе вибрационного насоса · Артикул 77788

1. Обзор

Станция автоматического водоснабжения «АКВАРОБОТ ВИБРА» на базе погружного вибрационного насоса предназначена для подачи чистой холодной воды, не содержащей абразивных частиц и волокнистых включений, из колодцев, скважин, диаметром не менее
100 мм и других источников в автоматическом режиме (включаясь и выключаясь по мере расходования воды потребителем).
Насосная станция «АКВАРОБОТ ВИБРА» состоит из:

- погружного вибрационного электронасоса,
- гидроаккумулятора обьемом 2 литра,
- электронного блока «ТУРБИ М3», который управляет работой насоса по давлению и потоку, а также защищает его от работы в режиме «сухого хода» и в других аварийных ситуациях.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	245
Максимальный напор, м	75
Максимальная производительность, м3/ч	1,62
Максимальная производительность, л/мин	27
Защита от сухого хода	да
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Вибрационный колодезный	Забор воды	Нижний
Объем бака, л	2	Гарантия, мес	12

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	75	Максимальная производительность, м3/ч	1,62
Максимальная производительность, л/мин	27		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+35

Материалы

Материал корпуса	Пищевой алюминий	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	5,45	Длина, мм	240
Высота, мм	220	Ширина, мм	335
Длина электрокабеля, м	10	Присоединительный размер вход / выход, дюйм	18 мм

Электродвигатель

Защита от сухого хода	да	Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	245		

Управление и защита	
Управление	электронное

3. Данные для заказа

Наименование	Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ ВИБРА 2-10 Н UNIPUMP
Артикул	77788
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Насосные станции на базе вибрационного насоса
Вес, кг	5,45
Гарантия, мес	12