Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ ВИБРА 2-15 Н UNIPUMP

Насосные станции на базе вибрационного насоса · Артикул 10915

1. Обзор



Станция автоматического водоснабжения «АКВАРОБОТ ВИБРА» на базе погружного вибрационного насоса предназначена для подачи чистой холодной воды, не содержащей абразивных частиц и волокнистых включений, из колодцев, скважин, диаметром не менее
100 мм и других источников в автоматическом режиме (включаясь и выключаясь по мере расходования воды потребителем).
Насосная станция «АКВАРОБОТ ВИБРА» состоит из:

- погружного вибрационного электронасоса,
- гидроаккумулятора обьемом 2 литра,
- электронного блока «ТУРБИ М3», который управляет работой насоса по давлению и потоку, а также защищает его от работы в режиме «сухого хода» и в других аварийных ситуациях.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	245
Максимальный напор, м	75
Максимальная производительность, м3/ч	1,62
Максимальная производительность, л/мин	27
Защита от сухого хода	да
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Вибрационный колодезный	Гарантия, мес	12
Забор воды	Нижний	Обьем бака, л	2

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	1,62	Максимальная производительность, л/мин	27
Максимальный напор, м	75		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	35

Материалы

Материал корпуса	Пищевой алюминий	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь		

Электродвигатель

Параметры электросети	220 В, 50 Гц	Максимальная мощность, Вт	245
Длина электрокабеля, м	15		

Управление и защита

Защита от сухого хода	да	Управление	электронное

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер вход / выход, дюйм	18 мм

Габариты и вес

Длина, мм	240	Ширина, мм	335
Высота, мм	220	Вес, кг	5,65

3. Данные для заказа

Наименование	Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ ВИБРА 2-15 Н UNIPUMP
Артикул	10915
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Насосные станции на базе вибрационного насоса
Вес, кг	5,65
Гарантия, мес	12