

Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ ВИБРА 2-25 Н

UNIPUMP



Насосные станции на базе вибрационного насоса · Артикул 89599

1. Обзор



Станция автоматического водоснабжения «АКВАРОБОТ ВИБРА» на базе погружного вибрационного насоса предназначена для подачи чистой холодной воды, не содержащей абразивных частиц и волокнистых включений, из колодцев, скважин, диаметром не менее 100 мм и других источников в автоматическом режиме (включаясь и выключаясь по мере расходования воды потребителем).

Насосная станция «АКВАРОБОТ ВИБРА» состоит из:

- погружного вибрационного электронасоса,
- гидроаккумулятора объемом 2 литра,
- электронного блока «ТУРБИ М3», который управляет работой насоса по давлению и потоку, а также защищает его от работы в режиме «сухого хода» и в других аварийных ситуациях.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	245
Максимальный напор, м	75
Максимальная производительность, м3/ч	1,62
Максимальная производительность, л/мин	27
Защита от сухого хода	да
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Вибрационный колодезный	Забор воды	Нижний
Объем бака, л	2	Гарантия, мес	12
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	75	Максимальная производительность, м3/ч	1,62
Максимальная производительность, л/мин	27		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+35		
Материалы			
Материал корпуса	Пищевой алюминий	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	6,15	Длина, мм	240
Высота, мм	220	Ширина, мм	335
Длина электрокабеля, м	25	Присоединительный размер вход / выход, дюйм	18 мм
Электродвигатель			
Защита от сухого хода	да	Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	245		

Управление и защита	
Управление	электронное

3. Данные для заказа	
Наименование	Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ ВИБРА 2-25 Н UNIPUMP
Артикул	89599
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Насосные станции на базе вибрационного насоса
Вес, кг	6,15
Гарантия, мес	12