

# Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ ВИБРА 2-40 Н

## UNIPUMP



Насосные станции на базе вибрационного насоса · Артикул 74166

### 1. Обзор



Станция автоматического водоснабжения «АКВАРОБОТ ВИБРА» на базе погружного вибрационного насоса предназначена для подачи чистой холодной воды, не содержащей абразивных частиц и волокнистых включений, из колодцев, скважин, диаметром не менее 100 мм и других источников в автоматическом режиме (включаясь и выключаясь по мере расходования воды потребителем).

Насосная станция «АКВАРОБОТ ВИБРА» состоит из:

- погружного вибрационного электронасоса,
- гидроаккумулятора объемом 2 литра,
- электронного блока «ТУРБИ М3», который управляет работой насоса по давлению и потоку, а также защищает его от работы в режиме «сухого хода» и в других аварийных ситуациях.

#### Основные данные

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Максимальная мощность, Вт              | 245  |
| Максимальный напор, м                  | 75   |
| Максимальная производительность, м3/ч  | 1,62 |
| Максимальная производительность, л/мин | 27   |
| Защита от сухого хода                  | да   |
| Гарантия, мес                          | 12   |

### 2. Технические данные

|                                                      |                         |                                             |                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Общие сведения                                       |                         |                                             |                          |
| Тип                                                  | Вибрационный колодезный | Забор воды                                  | Нижний                   |
| Объем бака, л                                        | 2                       | Гарантия, мес                               | 12                       |
| Гидравлические данные                                |                         |                                             |                          |
| Максимальный напор, м                                | 75                      | Максимальная производительность, м3/ч       | 1,62                     |
| Максимальная производительность, л/мин               | 27                      |                                             |                          |
| Перекачиваемая среда                                 |                         |                                             |                          |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +35                     |                                             |                          |
| Материалы                                            |                         |                                             |                          |
| Материал корпуса                                     | Пищевой алюминий        | Материал мембраны                           | Эластичный EPDM материал |
| Материал накопительного бака                         | Оцинкованная сталь      |                                             |                          |
| Монтаж и присоединение                               |                         |                                             |                          |
| Вес, кг                                              | 6,85                    | Длина, мм                                   | 240                      |
| Высота, мм                                           | 220                     | Ширина, мм                                  | 335                      |
| Длина электрокабеля, м                               | 40                      | Присоединительный размер вход / выход, дюйм | 18 мм                    |
| Электродвигатель                                     |                         |                                             |                          |
| Защита от сухого хода                                | да                      | Параметры электросети                       | 220 В, 50 Гц             |
| Максимальная мощность, Вт                            | 245                     |                                             |                          |

| Управление и защита |             |
|---------------------|-------------|
| Управление          | электронное |

| 3. Данные для заказа  |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Наименование          | Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ ВИБРА 2-40 Н UNIPUMP |
| Артикул               | 74166                                                 |
| Производитель (марка) | UNIPUMP                                               |
| Вид оборудования      | Насосные станции на базе вибрационного насоса         |
| Вес, кг               | 6,85                                                  |
| Гарантия, мес         | 12                                                    |