Станция авт.водоснабжения AUTO JS 80-50-S UNIPUMP

Классические насосные станции (гидрофоры) · Артикул 45847 · Серия AUTO JS

1. Обзор




Отличительными особенностями серии JS являются честные, а не завышенные характеристики. Использование медной обмотки двигателя позволяет достигать указанных характеристик при гораздо меньших энергозатратах. За счет использования латунных рабочих коле

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	600
Максимальный напор, м	38
Максимальная производительность, м3/ч	2,7
Максимальная производительность, л/мин	45
Максимальная высота всасывания, м	8
Защита от сухого хода	нет
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 2,4 м³/ч
Напор H	10 … 38 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Центробежный	Вид насоса	Центробежный
Серия	AUTO JS	Страна производства	Россия
Гарантия, мес	24	Объем бака, л	50

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	2,7	Максимальная производительность, л/мин	45
Максимальный напор, м	38	Максимальная высота всасывания, м	8

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	35

Условия эксплуатации

Уровень шума, дБ	80

Материалы

Материал корпуса	Чугун / Нержавейка	Материал рабочего колеса	Латунь
Материал обмотки статора	Медь	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал накопительного бака	Нержавеющая сталь		

Электродвигатель

Параметры электросети	220 В, 50 Гц	Максимальная мощность, кВт	0,6
Максимальная мощность, Вт	600	Длина электрокабеля, м	1,7

Управление и защита

Защита от сухого хода	нет	Управление	механическое

Монтаж и присоединение


Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" /1"

Габариты и вес

Длина бухты	0	Длина, мм	630
Ширина, мм	360	Высота, мм	590
Вес, кг	16,7	Объем упаковки, м3	0,13275

4. Габаритные размеры

Гидроаккумулятор 24, 50 л



Гидроаккумулятор 5 л




Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры L, мм	W, мм	H, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм	Вес, кг г/а сталь	г/а нерж. сталь
AUTO JS 60	5	69112	410	205	390	155	150	95	170	1	1	9,7	–
	24	20924/69303*	480	320	505	450	265	240	225	1	1	12,8	13,5
	50	41212/52544*	580	375	595	535	350	240	265	1	1	16,5	16,7
AUTO JS 80	5	36729	410	205	390	155	150	95	170	1	1	10,1	–
	24	24429/26418*	480	320	505	450	265	240	225	1	1	13,3	13,75
	50	92831/45847*	580	375	595	535	350	240	265	1	1	16,0	16,5
AUTO JS 100	5	10943	410	205	390	155	150	95	170	1	1	11,1	–
	24	69252/77863*	480	320	505	450	265	240	225	1	1	14,2	15,0
	50	26384/56683*	580	375	595	535	350	240	265	1	1	17,6	18,0

** Гидроаккумулятор из нержавеющей стали*

5. Данные для заказа

Наименование	Станция авт.водоснабжения AUTO JS 80-50-S UNIPUMP
Артикул	45847
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	AUTO JS
Вид оборудования	Классические насосные станции (гидрофоры)
Вес, кг	16,7
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,13275
Страна производства	Россия

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосные станции

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.