UNIPUMP Теплообменник TH-40

Теплообменники · Артикул 80299

1. Обзор

Теплообменник для бассейна серии TH, изготовленн из нержавеющей стали SS 316, предназначен для нагрева воды в бассейнах.
Имеет вход для подключения к отопительному контуру и водяному контуру бассейна, теплообменник обеспечивает обогрев воды, создавая комфортные условия для купания.
Совместим с различными типами бассейнов, предназначенных для использования с пресной водой.

‹ div

Основные данные

Максимальное рабочее давление, бар	10
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+110
Площадь поверхности теплообмена, м2	0,3
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Теплообменник	Гарантия, мес	12
Площадь поверхности теплообмена, м2	0,3		

Гидравлические данные

Максимальное рабочее давление, бар	10	Номинальный расход в первичном контуре, л/мин	25
Номинальный расход во вторичном контуре, л/мин	200		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+110

Монтаж и присоединение

Вес, кг	3	Присоединительный размер для контура бассейна, дюйм	1½"
Присоединительный размер для контура отопления, дюйм	1"		

Электродвигатель

Тепловая мощность	40	Номинальная тепловая мощность, кВт	40

3. Габаритные размеры



Габаритные размеры

Модель	Габаритные размеры, мм					Присоединительные размеры, дюйм	
	A	B	C	D	E	F	G
ТН-28	160	75	292	133	165	1"	1½"
ТН-40	160	75	355	133	165	1"	1½"
ТН-60	160	75	485	133	165	1"	1½"
ТН-75	160	85	613	133	165	1"	1½"
ТН-120	160	85	1070	133	165	1"	1½"
ТН-75	160	85	613	133	165	1"	2"
ТН-120	160	85	1070	133	165	1½"	2"

4. Данные для заказа

Наименование	Теплообменник ТН-40
Артикул	80299
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Теплообменники
Вес, кг	3
Гарантия, мес	12

5. Документация

Прочее

- Instruktsiya-teploobmennik-dlya-basseyna-TH
- Vobler-A6
- Listovka-A4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.