PT/5 трёхфазное 1/4" - FG ~380V реле давления, 1-5 бар, с накидной вращающейся гайкой ITALTECNICA

Реле давления и датчики · Артикул PT5.FG4.44.00.R00.00

1. Обзор



Реле давления ITALTECNICA PT/5 м 1/4" 1-5 бар - устройство, управляющее включением/выключением насоса при достижении в водопроводной сети определенного, заранее установленного давления. Реле давления PT предназначено для управления включением/выключением трехфазных (500 В) насосов. Реле включает насос, когда давление падает ниже давления включения и выключает насос, когда давление в системе превышает давление выключения.

—

Напряжение сети — 500 В, 50 Гц.

—

Максимальный коммутируемый ток — 16А (10).

—

Основные данные

Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Реле давления	Гарантия, мес	24
Дополнительный выход на г/а	Нет		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V

Управление и защита

Защита от сухого хода	Нет	Включение, бар	1 - 2,5
Выключение, бар	1.8 - 4,5		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	¼"

Габариты и вес

Вес, кг	0,4

3. Данные для заказа

Наименование	PT/5 трёхфазное 1/4" - FG ~380V реле давления, 1-5 бар, с накидной вращающейся гайкой ITALTECNICA
Артикул	PT5.FG4.44.00.R00.00
Производитель (марка)	Italtecnica
Вид оборудования	Реле давления и датчики
Вес, кг	0,4
Гарантия, мес	24