UNIPUMP Трос 3мм нерж.сталь (бухта 250 м) для колодцев и скважин

Трос и зажимы · Артикул 14682

1. Обзор



Трос из нержавеющей стали применяется для фиксации насоса в скважине или колодце, так как он обладает высокой прочностью и долговечностью, благодаря своей структуре.
Трос изготовлен из нержавеющей стали, мало подвержен износу и влиянию сырости, агрессивных сред. Нержавеющий трос не пострадает от коррозии даже при длительном использовании в воде.
Стандартная марка нержавеющей стали для троса AISI-304 - наиболее оптимальный и универсальный вариант нержавеющей стали, который подходит как для установки в помещениях, так и в более агрессивной среде. Обладает хорошей устойчивостью к коррозии, низким и высоким температурам.
Плетение 7X7 означает, что трос выполнен кручением семи тросиков, состоящих из 7 переплетённых нержавеющих проволок.

Основные данные

Диаметр сечения, мм	3
Длина бухты	250

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	трос	Страна производства	Китай
Намотка, м	250	Намотка, м (Уплотнительные материалы)	250

Материалы

Материал	нерж. сталь A2 (AISI 304)

Габариты и вес

Длина бухты	250	Диаметр сечения, мм	3
Вес, кг	9,4	Объем упаковки, м3	0,009004

3. Данные для заказа

Наименование	Трос 3мм нерж.сталь (бухта 250 м) для колодцев и скважин
Артикул	14682
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Трос и зажимы
Вес, кг	9,4
Объем упаковки, м3	0,009004
Страна производства	Китай

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Паспорт

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.