

UNIPUMP Трос 4мм нерж.сталь (букта 250 м) для колодцев и скважин

Трос и зажимы · Артикул 75618



1. Обзор



Трос из нержавеющей стали применяется для фиксации насоса в скважине или колодце, так как он обладает высокой прочностью и долговечностью, благодаря своей структуре.

Трос изготовлен из нержавеющей стали, мало подвержен износу и влиянию сырости, агрессивных сред. Нержавеющий трос не пострадает от коррозии даже при длительном использовании в воде.

Стандартная марка нержавеющей стали для троса AISI-304 - наиболее оптимальный и универсальный вариант нержавеющей стали, который подходит как для установки в помещениях, так и в более агрессивной среде. Обладает хорошей устойчивостью к коррозии, низким и высоким температурам.

Плетение 7Х7 означает, что трос выполнен кручением семи тросиков, состоящих из 7 переплетённых нержавеющей проволоки.

Основные данные

Материал	нерж. сталь A2 (AISI 304)
----------	---------------------------

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	трос	Намотка, м	250
Страна производства	Китай		
Материалы			
Материал	нерж. сталь A2 (AISI 304)	Намотка, м (Уплотнительные материалы)	250
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	16,5	Длина бухты	250
Диаметр сечения, мм	4		

3. Данные для заказа

Наименование	Трос 4мм нерж.сталь (букта 250 м) для колодцев и скважин
Артикул	75618
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Трос и зажимы
Вес, кг	16,5
Страна производства	Китай

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Паспорт

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.