UNIPUMP Тройник ТМ 265003 ф25

Фитинги ПНД · Артикул 90833

1. Обзор



Фитинг UNIPUMP для труб ПНД — предназначен для монтажа в системах полива и водоснабжения.
Высокая герметичность, удобство монтажа и длительный срок эксплуатации. Не требует специального инструмента для монтажа. Легкость сборки и разборки.
Технические характеристики:
— Материалы — полипропилен.
— Максимальная температура воды — не более +45°С.
— Максимальное давление: 16 bar.
— Присоединение: Ø25.

Основные данные

Вес, кг	0,165

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Тройник	Исполнение	Соединительное
Страна производства	Китай		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	16

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	+1…+45

Материалы

Материал	полипропилен

Габариты и вес

Вес, кг	0,165	Объем упаковки, м3	0,000725

3. Данные для заказа

Наименование	Тройник ТМ 265003 ф25
Артикул	90833
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Фитинги ПНД
Вес, кг	0,165
Объем упаковки, м3	0,000725
Страна производства	Китай

4. Документация

Прочее

- 1w3u6cwl9he19pwiuhl8mf18vhc0r5bz

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.