

UNIPUMP Тройник с нар. резьбой ТМ 265011 ф32 х3/4"

Фитинги ПНД · Артикул 98812



1. Обзор



Фитинг UNIPUMP для труб ПНД — предназначен для монтажа в системах полива и водоснабжения.

Высокая герметичность, удобство монтажа и длительный срок эксплуатации. Не требует специального инструмента для монтажа. Легкость сборки и разборки.

Технические характеристики:

- Максимальное давление: 16 bar.
- Присоединение: Ø32х3/4"

< div

Основные данные	
Вес, кг	0,162
Присоединительный размер	32 × 3/4"

2. Технические данные

Общие сведения			
Страна производства		Китай	
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар		16	
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C		+1...+45	
Материалы			
Материал		полипропилен	
Монтаж и присоединение			
Вес, кг		0,162	Присоединительный размер
			32 × ¾"

3. Данные для заказа

Наименование	Тройник с нар. резьбой ТМ 265011 ф32 х3/4"
Артикул	98812
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Фитинги ПНД
Вес, кг	0,162
Страна производства	Китай

4. Документация

Прочее

- 1w3u6cwI9he19pwiuhl8mf18vhc0r5bz

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.