

1. Обзор



Фитинг UNIPUMP для труб ПНД — предназначен для монтажа в системах полива и водоснабжения.
Высокая герметичность, удобство монтажа и длительный срок эксплуатации. Не требует специального инструмента для монтажа. Легкость сборки и разборки.
Технические характеристики:
— Максимальное давление: 16 bar.
— Присоединение: Ø25x¾"
< div

Основные данные

Вес, кг	0,112
Присоединительный размер	25 × ¾"

2. Технические данные

Общие сведения			
Страна производства		Китай	
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар		16	
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C		+1...+45	
Материалы			
Материал		полипропилен	
Монтаж и присоединение			
Вес, кг		0,112	Присоединительный размер
			25 × ¾"

3. Данные для заказа

Наименование	Тройник с внутр. резьбой ТМ 265012 ф25 x3/4"
Артикул	11068
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Фитинги ПНД
Вес, кг	0,112
Страна производства	Китай

4. Документация

Прочее

- 1w3u6cwl9he19pwiuhl8mf18vhc0r5bz

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.