

1. Обзор



Фитинг UNIPUMP для труб ПНД — предназначен для монтажа в системах полива и водоснабжения.
Высокая герметичность, удобство монтажа и длительный срок эксплуатации. Не требует специального инструмента для монтажа. Легкость сборки и разборки.
Технические характеристики:
— Максимальная температура воды — не более +45°C.
— Максимальное давление: 16 bar.
— Присоединение: Ø40х1¼"
< div

Основные данные

Вес, кг	0,292
Присоединительный размер	40 × 1¼"

2. Технические данные

Общие сведения			
Объем упаковки, м3	0,001101	Страна производства	Китай
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	16		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+45		
Материалы			
Материал	полипропилен		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	0,292	Присоединительный размер	40 × 1¼"

3. Данные для заказа

Наименование	Тройник с внутр. резьбой ТМ 265012 ф40 х1-1/4"
Артикул	84102
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Фитинги ПНД
Вес, кг	0,292
Объем упаковки, м3	0,001101
Страна производства	Китай

4. Документация

Прочее

- 1w3u6cwl9he19pwihl8mf18vhc0r5bz

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.