UNIPUMP Тройник с внутр. резьбой ТМ 265012 ф40 x1-1/4"

Фитинги ПНД · Артикул 84102

1. Обзор

Фитинг UNIPUMP для труб ПНД — предназначен для монтажа в системах полива и водоснабжения.
Высокая герметичность, удобство монтажа и длительный срок эксплуатации. Не требует специального инструмента для монтажа. Легкость сборки и разборки.
Технические характеристики:
— Максимальная температура воды — не более +45°С.
— Максимальное давление: 16 bar.
— Присоединение: Ø40x1¼"
‹div

Основные данные

Вес, кг	0,292
Присоединительный размер	40 × 1¼"

2. Технические данные

Общие сведения

Страна производства	Китай

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	16

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1…+45

Материалы

Материал	полипропилен

Монтаж и присоединение

Вес, кг	0,292	Присоединительный размер	40 × 1¼"

3. Данные для заказа

Наименование	Тройник с внутр. резьбой ТМ 265012 ф40 x1-1/4"
Артикул	84102
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Фитинги ПНД
Вес, кг	0,292
Страна производства	Китай

4. Документация

Прочее

- 1w3u6cwl9he19pwiuhl8mf18vhc0r5bz

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.