UNIPUMP Устройство защиты SD-11-380V 1,1-11 кВт

Пульты и шкафы управления · Артикул 80231 · Серия SD

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор



Устройство защиты SD-11-380V предназначено для защиты 3-х фазного асинхронного электродвигателя, работающего от сети переменного тока, от различных потенциальных неисправностей и опасных условий, которые могут возникнуть во время его работы.
LED-дисплей и регулятор силы тока на корпусе Устройства обеспечивают возможность контроля и управления параметрами работы двигателя и устройства защиты.
Устройство выполняет следующие защитные функции:

- **перегрузка по току**
- **работа без нагрузки**
- **повышенное напряжение**

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	1,1…11
Максимальный рабочий ток, А	40
Защита от сухого хода	Да

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Устройство защиты	Серия	SD
Страна производства	Китай	Гарантия, мес	12

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	-5…+40

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	1,1…11
Максимальная мощность, Вт	11000	Номинальный ток, А	40
Максимальный рабочий ток, А	40	Степень защиты	IP20
Электрокабель с вилкой	Нет		

Управление и защита

Защита от сухого хода	Да

Монтаж и присоединение

Тип установки	Вертикальный

Габариты и вес

Длина, мм	195	Ширина, мм	78
Высота, мм	68	Вес, кг	0,8
Объем упаковки, м3	0,00235		

3. Данные для заказа

Наименование	Устройство защиты SD-11-380V 1,1-11 кВт
Артикул	80231
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	SD
Вид оборудования	Пульты и шкафы управления
Вес, кг	0,8

Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,00235
Страна производства	Китай

4. Документация

Прочее

- Instruktsiya-UNIPUMP-switch_MVH
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-TR-EAES-2024
- EAES-KG417.039.CN.02.02955

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.