

UNIPUMP Устройство защиты SD-22-380V 2,2-22 кВт

Промышленная автоматика · Артикул 77107 · Серия SD



1. Обзор



Устройство защиты SD-22-380V предназначено для защиты 3-х фазного асинхронного электродвигателя, работающего от сети переменного тока, от различных потенциальных неисправностей и опасных условий, которые могут возникнуть во время его работы.

LED-дисплей и регулятор силы тока на корпусе Устройства обеспечивают возможность контроля и управления параметрами работы двигателя и устройства защиты.

Устройство выполняет следующие защитные функции:

- перегрузка по току
- работа без нагрузки
- повышенное напряжение

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	2,2...22
Максимальный рабочий ток, А	80
Защита от сухого хода	Да

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Устройство защиты	Серия	SD
Гарантия, мес	12	Страна производства	Китай
Температура окружающего воздуха (°C)	-5...+40		
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	-5...+40		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	1,15	Длина, мм	227
Высота, мм	75	Ширина, мм	96
Тип установки	Вертикальный	Электрокабель с вилкой	Нет
Электродвигатель			
Степень защиты	IP20	Номинальный ток, А	80
Защита от сухого хода	Да	Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	22 000	Максимальная мощность, кВт	2,2...22
Максимальный рабочий ток, А	80		

3. Данные для заказа

Наименование	Устройство защиты SD-22-380V 2,2-22 кВт
Артикул	77107
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	SD
Вид оборудования	Промышленная автоматика
Вес, кг	1,15
Гарантия, мес	12
Страна производства	Китай

4. Документация

Прочее

- Instruktsiya-UNIPUMP-switch_MVH
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-TR-EAES-2024
- EAES-KG417.039.CN.02.02955

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.