# 065RSV16 Вентиль запорный чугунный сальниковый Reon тип RSV16

Вентили фланцевые для пара · Артикул 065RSV16

## 1. Обзор

Описание Вентиль запорный фланцевый с сальниковым уплотнением является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного устройства. Уплотнением по штоку является сальник. Данный тип вентиля в процессе работы требует сервисного обслуживания в виде замены сальниковой набивки. Область применения Вентиль запорный фланцевый с сальниковым уплотнением применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, пар, нейтральные среды, на слабых кислотах и щелочах.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Присоединение | Фланцевое |
| Присоединительный размер | 15-300 мм |

## 2. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Болт | Сталь | Шток | Нержавеющая сталь x20Cr13 |
| Гайка | Сталь | Втулка | Бронза |
| Клапан | Нержавеющая сталь x20Cr13 | Сальник | Чугун GG25 |
| Штурвал | Штампованная сталь | Класс герметичности | A (по ГОСТ 9544-2015) |
| Сальниковая набивка | Графит | | |

### Гидравлические данные

| | |
|---|---|
| Максимальное давление в системе, бар | 16 бар |

### Перекачиваемая среда

| | |
|---|---|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +300 |

### Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Корпус | Чугун GG25 | Кольцо корпуса | Нержавеющая сталь x20Cr13 |
| Крышка корпуса | Чугун GG25 | Прокладка корпуса | Графит |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Присоединение | Фланцевое | Присоединительный размер | 15-300 мм |

## 3. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | 065RSV16 Вентиль запорный чугунный сальниковый Reon тип RSV16 |
| Артикул | 065RSV16 |
| Производитель (марка) | REON |
| Вид оборудования | Вентили фланцевые для пара |

## 4. Документация

### Прочее

- RSV16-Ventil-zapornyy-flantsevyy-s-salnikovym-uplotneniem_09.06.26

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.