065RSV16 Вентиль запорный чугунный сальниковый Reon тип RSV16

Вентили фланцевые для пара · Артикул 065RSV16 · Серия RSV16

1. Обзор



Описание Вентиль запорный фланцевый с сальниковым уплотнением является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного устройства. Уплотнением по штоку является сальник. Данный тип вентиля в процессе работы требует сервисного обслуживания в виде замены сальниковой набивки. Область применения Вентиль запорный фланцевый с сальниковым уплотнением применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, пар, нейтральные среды, на слабых кислотах и щелочах.

Основные данные

Присоединение	Фланцевое
Присоединительный размер	15-300 мм

2. Технические данные

Общие сведения

Серия	RSV16	Страна производства	Китай
Болт	Сталь	Втулка	Бронза
Гайка	Сталь	Клапан	Нержавеющая сталь x20Cr13
Класс герметичности	А (по ГОСТ 9544-2015)	Кольцо корпуса	Нержавеющая сталь x20Cr13
Корпус	Чугун GG25	Крышка корпуса	Чугун GG25
Прокладка корпуса	Графит	Сальник	Чугун GG25
Сальниковая набивка	Графит	Шток	Нержавеющая сталь x20Cr13
Штурвал	Штампованная сталь		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	16 бар

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+300

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	15-300 мм	Присоединение	Фланцевое

3. Данные для заказа

Наименование	065RSV16 Вентиль запорный чугунный сальниковый Reon тип RSV16
Артикул	065RSV16
Производитель (марка)	REON
Серия	RSV16
Вид оборудования	Вентили фланцевые для пара
Страна производства	Китай

4. Документация

Прочее

- RSV16-Ventil-zapornyy-flantsevyy-s-salnikovym-uplotneniem_09.06.26

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.