100RSV16 Вентиль запорный чугунный сальниковый Reon тип RSV16

Вентили фланцевые для пара · Артикул 100RSV16

REON
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

1. Обзор

Описание Вентиль запорный фланцевый с сальниковым уплотнением является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного устройства. Уплотнением по штоку является сальник. Данный тип вентиля в процессе работы требует сервисного обслуживания в виде замены сальниковой набивки. Область применения Вентиль запорный фланцевый с сальниковым уплотнением применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, пар, нейтральные среды, на слабых кислотах и щелочах.

Основные данные

Присоединение	Фланцевое
Присоединительный размер	15-300 мм

2. Технические данные

Общие сведения

Болт	Сталь	Шток	Нержавеющая сталь x20Cr13
Гайка	Сталь	Втулка	Бронза
Клапан	Нержавеющая сталь x20Cr13	Сальник	Чугун GG25
Штурвал	Штампованная сталь	Класс герметичности	A (по ГОСТ 9544-2015)
Сальниковая набивка	Графит		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	16 бар

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+300

Материалы

Корпус	Чугун GG25	Кольцо корпуса	Нержавеющая сталь x20Cr13
Крышка корпуса	Чугун GG25	Прокладка корпуса	Графит

Монтаж и присоединение

Присоединение	Фланцевое	Присоединительный размер	15-300 мм

3. Данные для заказа

Наименование	100RSV16 Вентиль запорный чугунный сальниковый Reon тип RSV16
Артикул	100RSV16
Производитель (марка)	REON
Вид оборудования	Вентили фланцевые для пара

4. Документация

Прочее

- RSV16-Ventil-zapornyy-flantsevyy-s-salnikovym-uplotneniem_09.06.26

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.