025RSV17 Вентиль запорный чугунный сильфонный Reon тип RSV17

Вентили фланцевые для пара · Артикул 025RSV17 · Серия RSV17

1. Обзор



Описание Вентиль запорный фланцевый с сильфонным уплотнением является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного устройства. Уплотнением по штоку является сильфон из нержавеющей стали. Данный тип вентиля в процессе работы не требует сервисного обслуживания, т.к. в нем используется сильфонное уплотнение. Область применения Вентиль запорный фланцевый с сильфонным уплотнением применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, пар, нейтральные среды, на слабых кислотах и щелочах.

Основные данные

Присоединение	**Фланцевое**
Присоединительный размер	**DN25**

2. Технические данные

Общие сведения

Серия	**RSV17**	Страна производства	**Китай**
Болт	**Сталь**	Втулка	**Бронза**
Гайка	**Сталь**	Запорный винт	**Сталь**
Клапан	**Нержавеющая сталь x20Cr13**	Класс герметичности	**A (по ГОСТ 9544-2015)**
Кольцо корпуса	**Нержавеющая сталь x20Cr13**	Корпус	**Чугун GG25**
Крышка корпуса	**Чугун GG25**	Масленка	**Бронза**
Ограничитель положения	**Сталь**	Прокладка	**Графит**
Сильфон	**Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2Т**	Уплотнение	**Графит**
Штифт	**Сталь**	Шток	**Нержавеющая сталь x20Cr13**
Штурвал	**Сталь**		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	**16 бар**

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	**+300**

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	**DN25**	Присоединение	**Фланцевое**

3. Данные для заказа

Наименование	**025RSV17 Вентиль запорный чугунный сильфонный Reon тип RSV17**
Артикул	**025RSV17**
Производитель (марка)	**REON**
Серия	**RSV17**
Вид оборудования	**Вентили фланцевые для пара**
Страна производства	**Китай**

4. Документация

Прочее

- RSV17-Ventil-zapornyy-flantsevyy-s-silfonnym-uplotneniem_09.06.26

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.