

065RSV17 Вентиль запорный чугунный сильфонный Reon тип RSV17

Вентили фланцевые для пара · Артикул 065RSV17

1. Обзор



Описание Вентиль запорный фланцевый с сильфонным уплотнением является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного устройства. Уплотнением по штоку является сильфон из нержавеющей стали. Данный тип вентили в процессе работы не требует сервисного обслуживания, т.к. в нем используется сильфонное уплотнение. Область применения Вентиль запорный фланцевый с сильфонным уплотнением применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, пар, нейтральные среды, на слабых кислотах и щелочах.

Основные данные

Присоединение	Фланцевое
Присоединительный размер	DN65

2. Технические данные

Общие сведения

Болт	Сталь	Шток	Нержавеющая сталь x20Cr13
Гайка	Сталь	Штифт	Сталь
Втулка	Бронза	Клапан	Нержавеющая сталь x20Cr13
Сильфон	Нержавеющая сталь 08X17H13M2T	Штурвал	Сталь
Масленка	Бронза	Прокладка	Графит
Запорный винт	Сталь	Класс герметичности	A (по ГОСТ 9544-2015)
Ограничитель положения	Сталь		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	16 бар
--------------------------------------	--------

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+300
--	------

Материалы

Корпус	Чугун GG25	Уплотнение	Графит
Кольцо корпуса	Нержавеющая сталь x20Cr13	Крышка корпуса	Чугун GG25

Монтаж и присоединение

Присоединение	Фланцевое	Присоединительный размер	DN65
---------------	-----------	--------------------------	------

3. Данные для заказа

Наименование	065RSV17 Вентиль запорный чугунный сильфонный Reon тип RSV17
Артикул	065RSV17
Производитель (марка)	REON
Вид оборудования	Вентили фланцевые для пара

4. Документация

Прочее

- RSV17-Ventil-zapornyy-flantsevyiy-s-silfonnym-uplotneniem_09.06.26

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.