250RSV17 Вентиль запорный чугунный сильфонный Reon тип RSV17-T

Вентили фланцевые для пара · Артикул 250RSV17 · Серия RSV17

1. Обзор



Описание Вентиль запорный фланцевый с сильфонным уплотнением является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного устройства. Уплотнением по штоку является сильфон из нержавеющей стали. Данный тип вентиля в процессе работы не требует сервисного обслуживания, т.к. в нем используется сильфонное уплотнение. Область применения Вентиль запорный фланцевый с сильфонным уплотнением применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, пар, нейтральные среды, на слабых кислотах и щелочах.

Основные данные

Присоединение	Фланцевое
Присоединительный размер	DN250

2. Технические данные

Общие сведения

Серия	RSV17	Страна производства	Китай
Болт	Сталь	Втулка	Бронза
Гайка	Сталь	Запорный винт	Сталь
Клапан	Нержавеющая сталь x20Cr13	Класс герметичности	А (по ГОСТ 9544-2015)
Кольцо корпуса	Нержавеющая сталь x20Cr13	Корпус	Чугун GG25
Крышка корпуса	Чугун GG25	Масленка	Бронза
Ограничитель положения	Сталь	Прокладка	Графит
Сильфон	Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2Т	Уплотнение	Графит
Штифт	Сталь	Шток	Нержавеющая сталь x20Cr13
Штурвал	Сталь		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	16 бар

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+300

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	DN250	Присоединение	Фланцевое

3. Данные для заказа

Наименование	250RSV17 Вентиль запорный чугунный сильфонный Reon тип RSV17-T
Артикул	250RSV17
Производитель (марка)	REON
Серия	RSV17
Вид оборудования	Вентили фланцевые для пара
Страна производства	Китай

4. Документация

Прочее

- RSV17-Ventil-zapornyy-flantsevyy-s-silfonnym-uplotneniem_09.06.26

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.