

Вертикальный многоступенчатый насос PURITY PVT 1-7 (N)



Многоступенчатые вертикальные насосы · Артикул 100601373 · Серия PVT

1. Обзор




Промышленный; Пожаротушение; Орошение; Для водоснабжения; Для отопления

Основные данные

Присоединительный размер	DN25
Максимальная мощность, кВт	0,37
Максимальный напор, м	44
Максимальная производительность, м3/ч	2
Номинальный напор, м	39
Номинальная подача, м3/ч	1
Максимальное давление в системе, бар	25
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120
Гарантия, мес	36

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 1,4 м³/ч
Напор H	31,8 ... 43,6 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Серия	PVT	Вид насоса	Многоступенчатый, вертикальный насос
Гарантия, мес	36	Ответные соединения	Да
Страна производства	Китай		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	39	Максимальный напор, м	44
Номинальная подача, м3/ч	1	Максимальное давление в системе, бар	25
Максимальная производительность, м3/ч	2	Максимальная производительность, л/мин	33,33

Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C		Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	
+1...+40		-10...+120	
Материалы			
Материал вала		Материал корпуса	
Нержавеющая сталь 304		Серый чугун HT200	
Количество ступеней		Материал обмотки статора	
7		Медь	
Материал рабочего колеса			
Нержавеющая сталь 304			
Монтаж и присоединение			
Вес, кг		Длина, мм	
23		602	
Высота, мм		Ширина, мм	
250		250	
Тип установки		Присоединение	
Вертикальный		Фланцевое	
Монтажная длина, мм		Присоединительный размер	
250		DN25	
Комплект ответных фланцев		Диаметр условного прохода, мм	
Не входит в комплект поставки		25	
Диаметр входного отверстия, мм		Диаметр выходного отверстия, мм	
32		32	
Электродвигатель			
Частота, Hz		Степень защиты	
50		IP55	
Параметры электросети		Частота вращения, об/мин	
400		2900	
Максимальная мощность, Вт		Максимальная мощность, кВт	
370		0,37	

4. Габаритные размеры



PVS

МОДЕЛЬ	B1	B	D1	D2	ОБЩ.	кг
1-2	258	483	148	117		20
1-3	276	501	148	117		20
1-4	294	519	148	117		21
1-5	312	537	148	117		21
1-6	330	555	148	117		22
1-7	348	573	148	117		23
1-8	366	591	148	117		24
1-9	384	609	148	117		25
1-10	402	627	148	117		26
1-11	420	645	148	117		26
1-12	448	693	170	142		29
1-13	466	711	170	142		30
1-15	502	747	170	142		31
1-17	538	783	170	142		33
1-19	574	819	170	142		34
1-21	610	855	170	142		35
1-23	646	891	170	142		36
1-25	692	982	190	155		42
1-27	728	1018	190	155		43
1-30	782	1072	190	155		45
1-33	836	1126	190	155		49
1-36	890	1180	190	155		51
2-2	258	483	148	117		20
2-3	276	501	148	117		20
2-4	294	519	148	117		22
2-5	312	537	148	117		23
2-6	340	585	170	142		26
2-7	358	603	170	142		26
2-9	394	639	170	142		28
2-11	430	675	170	142		29
2-13	476	766	190	155		35
2-15	512	802	190	155		36
2-18	566	856	190	155		41
2-22	638	928	190	155		42
2-26	720	1065	197	165		52
3-2	258	483	148	117		20
3-3	276	501	148	117		20
3-4	294	519	148	117		21
3-5	312	537	148	117		21
3-6	330	555	148	117		23
3-7	348	573	148	117		24
3-8	376	621	170	142		27
3-9	394	639	170	142		28
3-10	412	657	170	142		28
3-11	430	675	170	142		29
3-12	448	693	170	142		30
3-13	466	711	170	142		31
3-15	502	747	170	142		32
3-17	548	838	190	155		38
3-19	584	874	190	155		39
3-21	620	910	190	155		42
3-23	656	946	190	155		43
3-25	692	982	190	155		44
3-27	728	1018	190	155		45
3-29	764	1054	190	155		46
3-31	810	1155	197	165		54
3-33	846	1191	197	165		55
3-36	900	1245	197	165		57

DN=25
a=50
b=100
c=150
d=250
e=20
f=180
g=210
h=13
j=75
k=250
m=32
n=4
r=85
s=14
t=115
w=60

Из документации производителя: Каталог PURITY серия PVT_PVS, стр. 7. Строка этой модели выделена.

5. Данные для заказа

Наименование	Вертикальный многоступенчатый насос PURITY PVT 1-7 (N)
Артикул	100601373
Производитель (марка)	PURITY
Серия	PVT
Вид оборудования	Многоступенчатые вертикальные насосы
Вес, кг	23
Гарантия, мес	36
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция по эксплуатации Purity
- Инструкция по эксплуатации насосов Purity

Разрешительные документы

- Сертификат уполномоченного агента Purity
- Декларация о соответствии EAC

Каталоги

- Каталог PURITY серия PVT_PVS
- Общий каталог насосов PURITY

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Описание насоса Purity PVT 1-7 (N)
- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.