Вертикальный многоступенчатый насос PURITY PVT 2-9 (N)

Многоступенчатые вертикальные насосы · Артикул 100602634 · Серия PVT

1. Обзор




Многоступенчатые насосы предназначены для промышленных систем обработки, промывки и очистки, для перекачки слабых растворов, кислот и щелочей, для систем фильтрации, повышения давления воды, водоподготовки, для систем отопления, вентиляции и кондиционирования, для ррригации, для противопожарных систем и т.д.
Головка и основание насоса PVT изготовлены из чугунного литя. У насоса PVT из нержавеющей стали изготовлено рабочее колесо и вал.
Насос предназначен для перекачивания чистых невзрывоопасных жидкостей, без механических и волокнистых включений, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	1,1
Максимальный напор, м	87
Максимальная производительность, м3/ч	3,5
Номинальный напор, м	67
Номинальная производительность, м3/ч	2
Максимальное давление в системе, бар	25
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120
Гарантия, мес	36

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 4,8 м³/ч
Напор H	12,9 ... 86,7 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Ин-Лайн	Вид насоса	Многоступенчатый, вертикальный насос
Серия	PVT	Страна производства	Китай

Общие сведения (продолжение)

Гарантия, мес	36	Базовая серия	2-xx
Номинальная производительность, м3/ч	2		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	3,5	Максимальная производительность, л/мин	58,33
Максимальный напор, м	87	Номинальный напор, м	67
Максимальное давление в системе, бар	25	Количество ступеней	9

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10…+120

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	+1…+40

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал вала	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал обмотки статора	Медь

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Частота, Гц	50
Максимальная мощность, кВт	1,1	Максимальная мощность, Вт	1100
Частота вращения, об/мин	2900	Степень защиты	IP55


Монтаж и присоединение


Присоединительный размер	DN25	Присоединение	Фланцевое
Диаметр условного прохода, мм	25	Диаметр входного отверстия, мм	32
Диаметр выходного отверстия, мм	32	Ответные соединения	Да
Комплект ответных фланцев	Не входит в комплект поставки	Монтажная длина, мм	250
Тип установки	Вертикальный		

Габариты и вес


Длина, мм	681	Ширина, мм	250
Высота, мм	250	Вес, кг	28
Объем упаковки, м3	0,0639		


4. Габаритные размеры





PVS





МОДЕЛЬ	B1	B	D1	D2	ОБЩ.	кг
1–2	258	483	148	117		20
1–3	276	501	148	117		20
1–4	294	519	148	117		21
1–5	312	537	148	117		21
1–6	330	555	148	117		22
1–7	348	573	148	117		23
1–8	366	591	148	117		24
1–9	384	609	148	117		25
1–10	402	627	148	117		26
1–11	420	645	148	117		26
1–12	448	693	170	142		29
1–13	466	711	170	142		30
1–15	502	747	170	142		31
1–17	538	783	170	142		33
1–19	574	819	170	142		34
1–21	610	855	170	142		35
1–23	646	891	170	142		36
1–25	692	982	190	155		42
1–27	728	1018	190	155		43
1–30	782	1072	190	155		45
1–33	836	1126	190	155		49
1–36	890	1180	190	155		51
2–2	258	483	148	117		20
2–3	276	501	148	117	DN=25	20
2–4	294	519	148	117	a=50	22
2–5	312	537	148	117	b=100	23
2–6	340	585	170	142	c=150	26
2–7	358	603	170	142	d=250	26
2–9	394	639	170	142	e=20 f=180 g=210	28
2–11	430	675	170	142	h=13 j=75	29
2–13	476	766	190	155	k=250 m=32	35
2–15	512	802	190	155	n=4 r=85	36
2–18	566	856	190	155	s=14 t=115	41
2–22	638	928	190	155	w=60	42
2–26	720	1065	197	165		52
3–2	258	483	148	117		20
3–3	276	501	148	117		20
3–4	294	519	148	117		21
3–5	312	537	148	117		21
3–6	330	555	148	117		23
3–7	348	573	148	117		24
3–8	376	621	170	142		27
3–9	394	639	170	142		28
3–10	412	657	170	142		28
3–11	430	675	170	142		29
3–12	448	693	170	142		30
3–13	466	711	170	142		31
3–15	502	747	170	142		32
3–17	548	838	190	155		38
3–19	584	874	190	155		39
3–21	620	910	190	155		42
3–23	656	946	190	155		43
3–25	692	982	190	155		44
3–27	728	1018	190	155		45
3–29	764	1054	190	155		46
3–31	810	1155	197	165		54
3–33	846	1191	197	165		55
3–36	900	1245	197	165		57

Из документации производителя: Каталог PURITY серия PVT_PVS, стр. 7. Строка этой модели выделена.

5. Данные для заказа

Наименование	Вертикальный многоступенчатый насос PURITY PVT 2-9 (N)
Артикул	100602634
Производитель (марка)	PURITY
Серия	PVT
Вид оборудования	Многоступенчатые вертикальные насосы
Вес, кг	28
Гарантия, мес	36
Объем упаковки, м3	0,0639
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция по эксплуатации Purity

Разрешительные документы

- Сертификат уполномоченного агента Purity
- Декларация о соответствии EAC

Каталоги

- Общий каталог насосов PURITY
- Каталог PURITY серия PVT_PVS

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Описание насоса Purity PVT 2-9 (N)
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.