

Водонагреватель на к. типа СТАНДАРТ 100 Г (гор.)

UNIPUMP



Накопительные водонагреватели · Артикул 38282 · Серия СТАНДАРТ

1. Обзор



Главное преимущество водонагревателей UNIPUMP — единственный сварной шов на внутреннем баке (запатентованная технология), в то время как баки других производителей имеют три сварных шва. Такое исполнение снижает риск протечки бака до 67% и увеличивает срок его эксплуатации. UNIPUMP применяет вихревую технологию подвода воды. Благодаря такой технологии сокращен риск смешивания горячей и холодной воды, тем самым увеличена эффективность водонагревателя. Эмалированное покрытие внутреннего бака BlueDiamond.

Основные данные

Вес, кг	27,5
Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	1 500
Присоединительный размер	½"
Максимальная мощность, кВт	1,5

2. Технические данные

Общие сведения

Серия	СТАНДАРТ	Объем бака, л	100
Гарантия, мес	12	Регулировка температуры (Накопительные водонагреватели)	+25...+75
Время нагрева от 20 до 70 градусов, мин (Накопительные водонагреватели)	242		

Материалы

Материал внутреннего бака (Накопительные водонагреватели)	Сталь, антикор
---	----------------

Монтаж и присоединение

Вес, кг	27,5	Длина, мм	460
Высота, мм	1100	Ширина, мм	460
Присоединительный размер	½"	Установка (Накопительные водонагреватели)	горизонтальная

Электродвигатель

Параметры электросети	~230В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	1 500
Максимальная мощность, кВт	1,5		

3. Данные для заказа

Наименование	Водонагреватель на к. типа СТАНДАРТ 100 Г (гор.) UNIPUMP
Артикул	38282
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	СТАНДАРТ
Вид оборудования	Накопительные водонагреватели
Вес, кг	27,5
Гарантия, мес	12

4. Документация

Прочее

- eq5ig1z27v3sjweysuf5g0chlb2cc6gm
- tepkhc0ttljzka3twj7m6y982f7cmhze

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.