

AQUALINK Воздухоотводчик автоматический (поплавковый) 1/2" (100/1)

Арматура безопасности · Артикул CC02651



1. Обзор



Автоматический воздухоотводчик предназначен для дегазации жидкостей. Он может устанавливаться в системах горячего и холодного водоснабжения, отопления, в различных промышленных трубопроводах. Такое приспособление убирает скопившийся в трубах воздух, предотвращает образование воздушных пробок, препятствующих нормальной циркуляции жидкости в системе. Принцип действия воздухоотводчика основан на работе поплавкового механизма, который автоматически открывает отверстие клапана и выпускает наружу скопившийся газ. Работа устройства не требует постоянного контроля, при этом трубопровод будет защищен от скопления газов в системе.

Основные данные

Вес, кг	0,15
Присоединительный размер	1/2"

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	воздухоотводчик	Гарантия, мес	12
Кратность / количество	1/100		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	0,15	Резьба	наружная
Длина, мм	50	Высота, мм	60
Ширина, мм	80	Присоединительный размер	1/2"

3. Данные для заказа

Наименование	Воздухоотводчик автоматический (поплавковый) 1/2" (100/1)
Артикул	CC02651
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Арматура безопасности
Вес, кг	0,15
Гарантия, мес	12