AQUALINK Воздухоотводчик автоматический (поплавковый) 1/2▒ (100/1)

Арматура безопасности · Артикул CC02651

1. Обзор



Автоматический воздухоотводчик предназначен для дегазации жидкостей. Он может устанавливаться в системах горячего и холодного водоснабжения, отопления, в различных промышленных трубопроводах. Такое приспособление убирает скопившийся в трубах воздух, предотвращает образование воздушных пробок, препятствующих нормальной циркуляции жидкости в системе. Принцип действия воздухоотводчика основан на работе поплавкового механизма, который автоматически открывает отверстие клапана и выпускает наружу скопившийся газ. Работа устройства не требует постоянного контроля, при этом трубопровод будет защищен от скопления газов в системе.

Основные данные

Резьба	**наружная**
Присоединительный размер	**½"**

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	**воздухоотводчик**	Гарантия, мес	**12**

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	**½"**	Резьба	**наружная**

Габариты и вес

Длина, мм	**50**	Ширина, мм	**80**
Высота, мм	**60**	Вес, кг	**0,15**
Объем упаковки, м3	**0,000247**	Кратность / количество	**1/100**

3. Данные для заказа

Наименование	**Воздухоотводчик автоматический (поплавковый) 1/2▒ (100/1)**
Артикул	**CC02651**
Производитель (марка)	**AQUALINK**
Вид оборудования	**Арматура безопасности**
Вес, кг	**0,15**
Гарантия, мес	**12**
Объем упаковки, м3	**0,000247**