

AQUALINK Воздухоотводчик автоматический
(поплавковый) 3/8" с отсекающим клапаном 1/2"
(140/1)



Арматура безопасности · Артикул CC02652

1. Обзор



Воздухоотводчик автоматический (поплавковый) предназначен для автоматического удаления воздуха и прочих газов из систем водяного отопления, холодного и горячего водоснабжения. Предохраняет закрытые системы трубопроводов от коррозии и от образования воздушных пробок. Отсекающий клапан отвечает за автоматическое перекрытие теплоносителя при монтаже или демонтаже воздухоотводчика. В процессе заполнения контура теплоносителем, происходит непрерывное стравливание воздуха, так как поплавков помещается на самом дне камеры. Воздухоотводчик работает в автоматическом режиме. Имеет присоединительный размер 1/2" и 3/8", в комплектации с отсекающим клапаном присоединительный размер становится 1/2".

Основные данные

Вес, кг	0,122
Присоединительный размер	1/2"

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	воздухоотводчик	Гарантия, мес	12
Кратность / количество	1/140		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	0,122	Резьба	наружная
Присоединительный размер	1/2"		

3. Данные для заказа

Наименование	Воздухоотводчик автоматический (поплавковый) 3/8" с отсекающим клапаном 1/2" (140/1)
Артикул	CC02652
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Арматура безопасности
Вес, кг	0,122
Гарантия, мес	12