AQUALINK Воздухоотводчик автоматический (поплавковый) 3/8 с остекающим клапаном 1/2 (140/1)

Арматура безопасности · Артикул CC02652

1. Обзор



Воздухоотводчик автоматический (поплавковый) предназначен для автоматического удаления воздуха и прочих газов из систем водяного отопления, холодного и горячего водоснабжения. Предохраняет закрытые системы трубопроводов от коррозии и от образования воздушных пробок. Отсекающий клапан отвечает за автоматическое перекрытие теплоносителя при монтаже или демонтаже воздухоотводчика. В процессе заполнения контура теплоносителем, происходит непрерывное стравливание воздуха, так как поплавок помещается на самом на дне камеры
Воздухоотводчик работает в автоматическом режиме. Имеет присоединительный размер ½ и , в комплектации с отсекающим клапаном присоединительный размер становиться ½ .

Основные данные

Резьба	**наружная**
Присоединительный размер	**½"**

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	**воздухоотводчик**	Гарантия, мес	**12**

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	**½"**	Резьба	**наружная**

Габариты и вес

Вес, кг	**0,122**	Объем упаковки, м3	**0,000177**
Кратность / количество	**1/140**		

3. Данные для заказа

Наименование	**Воздухоотводчик автоматический (поплавковый) 3/8 с остекающим клапаном 1/2 (140/1)**
Артикул	**CC02652**
Производитель (марка)	**AQUALINK**
Вид оборудования	**Арматура безопасности**
Вес, кг	**0,122**
Гарантия, мес	**12**
Объем упаковки, м3	**0,000177**