# Всасывающий шланг с обр.клапаном 1", длина 10м UNIPUMP

Всасывающие шланги · Артикул 48369

## 1. Обзор



Всасывающие шланги с обратным клапаном — применяются в качестве входной магистрали поверхностных насосов, предназначенных для подачи чистой холодной воды и различных химически неагрессивных жидкостей.
Шланг армирован пластиковой ПВХ-спиралью, обеспечивающей изделию гибкость и прочность. На одном конце шланга съёмный обратный клапан с сетчатым фильтром, наличие которого исключает возврат воды, на другом конце разборный соединительный фитинг для соединения с насосом.
Максимальное рабочее давление — не более 6 атм.
Диапазон рабочей температуры воды — от + 1 до +40°С.
Материал шланга — ПВХ.
Материал фитингов — пластик.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Вес, кг | 2,25 |
| Присоединительный размер | 1" |

## 2. Технические данные

### Общие сведения

| | |
|---|---|
| Страна производства | Китай |

### Монтаж и присоединение

| | |
|---|---|
| Присоединительный размер | 1" |

### Габариты и вес

| | | | |
|---|---|---|---|
| Длина, м | 10 | Длина, мм | 410 |
| Ширина, мм | 340 | Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 2,25 | Объем упаковки, м3 | 0,022304 |

## 3. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Всасывающий шланг с обр.клапаном 1", длина 10м UNIPUMP |
| Артикул | 48369 |
| Производитель (марка) | UNIPUMP |
| Вид оборудования | Всасывающие шланги |
| Вес, кг | 2,25 |
| Объем упаковки, м3 | 0,022304 |
| Страна производства | Китай |