Всасывающий шланг с обр. клапаном 1", длина 7м UNIPUMP

Всасывающие шланги · Артикул 96358

1. Обзор



Всасывающие шланги с обратным клапаном — применяются в качестве входной магистрали поверхностных насосов, предназначенных для подачи чистой холодной воды и различных химически неагрессивных жидкостей.
Шланг армирован пластиковой ПВХ-спиралью, обеспечивающей изделию гибкость и прочность. На одном конце шланга съёмный обратный клапан с сетчатым фильтром, наличие которого исключает возврат воды, на другом конце разборный соединительный фитинг для соединения с насосом.
Максимальное рабочее давление — не более 6 атм.
Диапазон рабочей температуры воды — от + 1 до +40°С.
Материал шланга — ПВХ.
Материал фитингов — пластик.

Основные данные

Вес, кг	1,6
Присоединительный размер	1"

2. Технические данные

Общие сведения

Страна производства	Китай

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1"

Габариты и вес

Длина, м	7	Длина, мм	300
Ширина, мм	300	Высота, мм	130
Вес, кг	1,6	Объем упаковки, м3	0,01554

3. Данные для заказа

Наименование	Всасывающий шланг с обр. клапаном 1", длина 7м UNIPUMP
Артикул	96358
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Всасывающие шланги
Вес, кг	1,6
Объем упаковки, м3	0,01554
Страна производства	Китай