

Всасывающий шланг с обр. клапаном 1", длина 7м

UNIPUMP

Всасывающие шланги · Артикул 96358



1. Обзор



Всасывающие шланги с обратным клапаном — применяются в качестве входной магистрали поверхностных насосов, предназначенных для подачи чистой холодной воды и различных химически неагрессивных жидкостей. Шланг армирован пластиковой ПВХ-спиралью, обеспечивающей изделию гибкость и прочность. На одном конце шланга съёмный обратный клапан с сетчатым фильтром, наличие которого исключает возврат воды, на другом конце разборный соединительный фитинг для соединения с насосом. Максимальное рабочее давление — не более 6 атм. Диапазон рабочей температуры воды — от +1 до +40°C. Материал шланга — ПВХ. Материал фитингов — пластик.

Основные данные

Вес, кг	1,6
Присоединительный размер	1"

2. Технические данные

Общие сведения			
Страна производства	Китай	Страна производства (Всасывающие шланги)	Китай
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	1,6	Длина, м	7
Длина, мм	300	Высота, мм	130
Ширина, мм	300	Присоединительный размер	1"

3. Данные для заказа

Наименование	Всасывающий шланг с обр. клапаном 1", длина 7м UNIPUMP
Артикул	96358
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Всасывающие шланги
Вес, кг	1,6
Страна производства	Китай
Страна производства (Всасывающие шланги)	Китай