065RSV02 Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV02, PN16 с голым штоком и фланецем ISO 5210 (ISO 5211)

Задвижки · Артикул 065RSV02

1. Обзор

Описание Задвижка чугунная является арматурой общего назначения, используются в различных отраслях в качестве запорного устройства. Область применения Задвижки с обрезиненным клином применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, а также конструкция задвижки позволяет использовать ее в системах канализации.

Основные данные

Присоединение	Фланцевое
Присоединительный размер	40-600 мм

2. Технические данные

Общие сведения

Болт	Сталь 35	Гайка клина	Латунь, марка CuZN39Pb2
Класс герметичности	А (по ГОСТ 9544-2015)	Болт крепления крышки	Сталь 35
Прижимная сальниковая втулка	Латунь CuZN39Pb2		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10…+120

Материалы

Материал клина	Высокопрочный чугун GGG50, покрытый EPDM	Материал штока	Нержавеющая сталь 2Cr13
Материал крышки	Высокопрочный чугун GGG50	Материал фланца	Высокопрочный чугун GGG50
Материал корпуса	Высокопрочный чугун GGG50	Уплотнение крышки	NBR
Уплотнительное кольцо	NBR		

Монтаж и присоединение

Присоединение	Фланцевое	Присоединительный размер	40-600 мм

3. Данные для заказа

Наименование	065RSV02 Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV02, PN16 с голым штоком и фланецем ISO 5210 (ISO 5211)
Артикул	065RSV02
Производитель (марка)	REON
Вид оборудования	Задвижки

4. Документация

Прочее

- RSV01_RSV02_RSV02RED Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON ISO фланец_09.06.26

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.