300RSV01 Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV01 PN10 с голым штоком и фланецем ISO 5210 (ISO 5211)

Задвижки · Артикул 300RSV01 · Серия RSV01

1. Обзор



Описание Задвижка чугунная является арматурой общего назначения, используются в различных отраслях в качестве запорного устройства. Область применения Задвижки с обрезиненным клином применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, а также конструкция задвижки позволяет использовать ее в системах канализации.

Основные данные

Присоединение	Фланцевое
Присоединительный размер	200-600 мм

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Задвижка чугунная с обрезиненным клином	Серия	RSV01
Страна производства	Китай	Болт	Сталь 35
Болт крепления крышки	Сталь 35	Гайка клина	Латунь, марка CuZN39Pb2
Класс герметичности	А (по ГОСТ 9544-2015)	Прижимная сальниковая втулка	Латунь CuZN39Pb2
Уплотнение крышки	NBR	Уплотнительное кольцо	NBR

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	10 бар

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10…+120

Материалы

Материал корпуса	Высокопрочный чугун GGG50	Материал клина	Высокопрочный чугун GGG50, покрытый EPDM
Материал крышки	Высокопрочный чугун GGG50	Материал фланца	Высокопрочный чугун GGG50
Материал штока	Нержавеющая сталь 2Cr13		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	200-600 мм	Присоединение	Фланцевое

3. Данные для заказа

Наименование	300RSV01 Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV01 PN10 с голым штоком и фланецем ISO 5210 (ISO 5211)
Артикул	300RSV01
Производитель (марка)	REON
Серия	RSV01

Вид оборудования	**Задвижки**
Страна производства	**Китай**

4. Документация

Прочее

- RSV01_RSV02_RSV02RED Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON ISO фланец_09.06.26

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.