

350RSV01 Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV01 PN10 с голым штоком и фланцем ISO 5210 (ISO 5211)

Задвижки · Артикул 350RSV01

1. Обзор



Описание Задвижка чугунная является арматурой общего назначения, используются в различных отраслях в качестве запорного устройства. Область применения Задвижки с обрезиненным клином применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, а также конструкция задвижки позволяет использовать ее в системах канализации.

Основные данные

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Присоединение            | Фланцевое  |
| Присоединительный размер | 200-600 мм |

2. Технические данные

Общие сведения

|                              |                       |                       |                         |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Болт                         | Сталь 35              | Гайка клина           | Латунь, марка CuZn39Pb2 |
| Класс герметичности          | A (по ГОСТ 9544-2015) | Болт крепления крышки | Сталь 35                |
| Прижимная сальниковая втулка | Латунь CuZn39Pb2      |                       |                         |

Гидравлические данные

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Максимальное давление в системе, бар | 10 бар |
|--------------------------------------|--------|

Перекачиваемая среда

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -10...+120 |
|------------------------------------------------------|------------|

Материалы

|                       |                                          |                   |                           |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Материал клина        | Высокопрочный чугун GGG50, покрытый EPDM | Материал штока    | Нержавеющая сталь 2Cr13   |
| Материал крышки       | Высокопрочный чугун GGG50                | Материал фланца   | Высокопрочный чугун GGG50 |
| Материал корпуса      | Высокопрочный чугун GGG50                | Уплотнение крышки | NBR                       |
| Уплотнительное кольцо | NBR                                      |                   |                           |

Монтаж и присоединение

|               |           |                          |            |
|---------------|-----------|--------------------------|------------|
| Присоединение | Фланцевое | Присоединительный размер | 200-600 мм |
|---------------|-----------|--------------------------|------------|

3. Данные для заказа

|                       |                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование          | 350RSV01 Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV01 PN10 с голым штоком и фланцем ISO 5210 (ISO 5211) |
| Артикул               | 350RSV01                                                                                                          |
| Производитель (марка) | REON                                                                                                              |
| Вид оборудования      | Задвижки                                                                                                          |

#### 4. Документация

##### Прочее

- RSV01\_RSV02\_RSV02RED Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON ISO фланец\_09.06.26

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.