250RSV03 Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV03 PN10

Задвижки · Артикул 250RSV03 · Серия RSV03

REON
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

1. Обзор



Описание Задвижка чугунная является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного устройства. Область применения Задвижки с обрезиненным клином применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, а также конструкция задвижки позволяет использовать ее в системах канализации.

Основные данные

Присоединение	Фланцевое
Присоединительный размер	50-600 мм

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Задвижка чугунная с обрезиненным клином	Серия	RSV03
Страна производства	Китай	Болты крепления крышки	Сталь 35
Гайка	Сталь St37	Гайка клина	Латунь, марка CuZN39Pb2
Класс герметичности	А (по ГОСТ 9544-2015)	Манжета	NBR
Прижимная гайка сальника	Латунь CuZN39Pb2	Прижимная сальниковая втулка	Латунь CuZN39Pb2
Пыльник	NBR	Уплотнение крышки	NBR
Уплотнительное кольцо	NBR	Упорная шайба	Нейлон
Штурвал	DN 50-300 – сталь DN 350-600 - чугун		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	10 бар

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10…+120

Материалы

Материал корпуса	Высокопрочный чугун GGG50	Материал клина	Высокопрочный чугун GGG50, покрытый EPDM
Материал крышки	Высокопрочный чугун GGG50	Материал штока	Нержавеющая сталь 2Cr13

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	50-600 мм	Присоединение	Фланцевое

3. Данные для заказа

Наименование	250RSV03 Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV03 PN10
Артикул	250RSV03
Производитель (марка)	REON
Серия	RSV03

Вид оборудования	**Задвижки**
Страна производства	**Китай**

4. Документация

Прочее

- RSV03_RSV04 Задвижка чугунная с обрезиненным клином_30.04.26

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.