350RSV03 Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV03 PN10

Задвижки · Артикул 350RSV03

REON
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

1. Обзор

Описание Задвижка чугунная является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного устройства. Область применения Задвижки с обрезиненным клином применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, а также конструкция задвижки позволяет использовать ее в системах канализации.

Основные данные

Присоединение	Фланцевое
Присоединительный размер	50-600 мм

2. Технические данные

Общие сведения

Гайка	Сталь St37	Манжета	NBR
Пыльник	NBR	Штурвал	DN 50-300 – сталь DN 350-600 - чугун
Гайка клина	Латунь, марка CuZN39Pb2	Упорная шайба	Нейлон
Класс герметичности	А (по ГОСТ 9544-2015)	Болты крепления крышки	Сталь 35
Прижимная гайка сальника	Латунь CuZN39Pb2	Прижимная сальниковая втулка	Латунь CuZN39Pb2

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	10 бар

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10…+120

Материалы

Материал клина	Высокопрочный чугун GGG50, покрытый EPDM	Материал штока	Нержавеющая сталь 2Cr13
Материал крышки	Высокопрочный чугун GGG50	Материал корпуса	Высокопрочный чугун GGG50
Уплотнение крышки	NBR	Уплотнительное кольцо	NBR

Монтаж и присоединение

Присоединение	Фланцевое	Присоединительный размер	50-600 мм

3. Данные для заказа

Наименование	350RSV03 Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV03 PN10
Артикул	350RSV03
Производитель (марка)	REON
Вид оборудования	Задвижки

4. Документация

Прочее

- RSV03_RSV04 Задвижка чугунная с обрезиненным клином_30.04.26

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.