

600RSV03 Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV03 PN10

Задвижки · Артикул 600RSV03

1. Обзор



Описание Задвижка чугунная является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного устройства. Область применения Задвижки с обрезиненным клином применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, а также конструкция задвижки позволяет использовать ее в системах канализации.

Основные данные

Присоединение	Фланцевое
Присоединительный размер	50-600 мм

2. Технические данные

Общие сведения

Гайка	Сталь St37	Манжета	NBR
Пыльник	NBR	Штурвал	DN 50-300 – сталь DN 350-600 - чугун
Гайка клина	Латунь, марка CuZN39Pb2	Упорная шайба	Нейлон
Класс герметичности	A (по ГОСТ 9544-2015)	Болты крепления крышки	Сталь 35
Прижимная гайка сальника	Латунь CuZN39Pb2	Прижимная сальниковая втулка	Латунь CuZN39Pb2

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	10 бар
--------------------------------------	--------

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120
--	------------

Материалы

Материал клина	Высокопрочный чугун GGG50, покрытый EPDM	Материал штока	Нержавеющая сталь 2Cr13
Материал крышки	Высокопрочный чугун GGG50	Материал корпуса	Высокопрочный чугун GGG50
Уплотнение крышки	NBR	Уплотнительное кольцо	NBR

Монтаж и присоединение

Присоединение	Фланцевое	Присоединительный размер	50-600 мм
---------------	-----------	--------------------------	-----------

3. Данные для заказа

Наименование	600RSV03 Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV03 PN10
Артикул	600RSV03
Производитель (марка)	REON
Вид оборудования	Задвижки

4. Документация

Прочее

- RSV03_RSV04 Задвижка чугунная с обрезиненным клином_30.04.26

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.