

# 080RSV04 Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV04 PN10/16

Задвижки · Артикул 080RSV04

## 1. Обзор



Описание Задвижка чугунная является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного устройства. Область применения Задвижки с обрезиненным клином применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, а также конструкция задвижки позволяет использовать ее в системах канализации. Задвижка – вид запорной арматуры, она позволяет перекрыть поток жидкости в трубопроводе при необходимости. Фланцевый тип задвижки обозначает, что деталь присоединяется между дисками фланцев труб при помощи крепежных элементов. Такие задвижки используются в системах тепло- и водоснабжения в области ЖКХ и пожаротушения, а также на различных крупных промышленных предприятиях.

### Основные данные

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Присоединение            | Фланцевое |
| Присоединительный размер | 40-600 мм |

## 2. Технические данные

### Общие сведения

|                          |                         |                              |                                      |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Гайка                    | Сталь St37              | Манжета                      | NBR                                  |
| Пыльник                  | NBR                     | Штурвал                      | DN 50-300 – сталь DN 350-600 - чугун |
| Гайка клина              | Латунь, марка CuZN39Pb2 | Упорная шайба                | Нейлон                               |
| Класс герметичности      | A (по ГОСТ 9544-2015)   | Болты крепления крышки       | Сталь 35                             |
| Прижимная гайка сальника | Латунь CuZN39Pb2        | Прижимная сальниковая втулка | Латунь CuZN39Pb2                     |

### Гидравлические данные

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Максимальное давление в системе, бар | 10/16 бар до DN 150, 16 бар DN 200-600 |
|--------------------------------------|----------------------------------------|

### Перекачиваемая среда

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -10...+120 |
|------------------------------------------------------|------------|

### Материалы

|                   |                                          |                       |                           |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Материал клина    | Высокопрочный чугун GGG50, покрытый EPDM | Материал штока        | Нержавеющая сталь 2Cr13   |
| Материал крышки   | Высокопрочный чугун GGG50                | Материал корпуса      | Высокопрочный чугун GGG50 |
| Уплотнение крышки | NBR                                      | Уплотнительное кольцо | NBR                       |

### Монтаж и присоединение

|               |           |                          |           |
|---------------|-----------|--------------------------|-----------|
| Присоединение | Фланцевое | Присоединительный размер | 40-600 мм |
|---------------|-----------|--------------------------|-----------|

## 3. Данные для заказа

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Наименование          | 080RSV04 Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV04 PN10/16 |
| Артикул               | 080RSV04                                                                |
| Производитель (марка) | REON                                                                    |
| Вид оборудования      | Задвижки                                                                |

#### 4. Документация

##### Прочее

- RSV03\_RSV04 Задвижка чугунная с обрезиненным клином\_30.04.26

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.