# 300RSV04 Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV04 PN10/16

Задвижки · Артикул 300RSV04 · Серия RSV04

REON
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

## 1. Обзор



Описание Задвижка чугунная является арматурой общего назначения, используется в различных отраслях в качестве запорного устройства. Область применения Задвижки с обрезиненным клином применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, а также конструкция задвижки позволяет использовать ее в системах канализации. Задвижка – вид запорной арматуры, она позволяет перекрыть поток жидкости в трубопроводе при необходимости. Фланцевый тип задвижки обозначает, что деталь присоединяется между дисками фланцев труб при помощи крепежных элементов. Такие задвижки используются в системах тепло- и водоснабжения в области ЖКХ и пожаротушения, а также на различных крупных промышленных предприятиях.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Присоединение | Фланцевое |
| Присоединительный размер | 40-600 мм |

## 2. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | Задвижка чугунная с обрезиненным клином | Серия | RSV04 |
| Страна производства | Китай | Болты крепления крышки | Сталь 35 |
| Гайка | Сталь St37 | Гайка клина | Латунь, марка CuZN39Pb2 |
| Класс герметичности | А (по ГОСТ 9544-2015) | Манжета | NBR |
| Прижимная гайка сальника | Латунь CuZN39Pb2 | Прижимная сальниковая втулка | Латунь CuZN39Pb2 |
| Пыльник | NBR | Уплотнение крышки | NBR |
| Уплотнительное кольцо | NBR | Упорная шайба | Нейлон |
| Штурвал | DN 50-300 – сталь DN 350-600 - чугун | | |

### Гидравлические данные

| | |
|---|---|
| Максимальное давление в системе, бар | 10/16 бар до DN 150, 16 бар DN 200-600 |

### Перекачиваемая среда

| | |
|---|---|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | -10…+120 |

### Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | Высокопрочный чугун GGG50 | Материал клина | Высокопрочный чугун GGG50, покрытый EPDM |
| Материал крышки | Высокопрочный чугун GGG50 | Материал штока | Нержавеющая сталь 2Cr13 |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Присоединительный размер | 40-600 мм | Присоединение | Фланцевое |

## 3. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | 300RSV04 Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV04 PN10/16 |
| Артикул | 300RSV04 |
| Производитель (марка) | REON |
| Серия | RSV04 |

| | |
|---|---|
| Вид оборудования | **Задвижки** |
| Страна производства | **Китай** |

## 4. Документация

**Прочее**

- RSV03_RSV04 Задвижка чугунная с обрезиненным клином_30.04.26

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.