350RSV04-T Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV04-T PN10/16

Задвижки · Артикул 350RSV04-T

1. Обзор

Основные данные

Присоединение	Фланцевое
Присоединительный размер	40-600 мм

2. Технические данные

Общие сведения

Штурвал	Чугун	Гайка клина	Латунь
Гайка штока	Нержавеющая сталь	Класс герметичности	А (по ГОСТ 9544-2015)
Прижимная гайка сальника	Латунь		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	10/16 бар

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120

Материалы

Материал клина	Высокопрочный чугун GGG50, покрытый EPDM	Материал штока	Нержавеющая сталь AISI 420
Материал крышки	Высокопрочный чугун GGG50	Материал корпуса	Высокопрочный чугун GGG50
Уплотнение крышки	EPDM	Уплотнительное кольцо	EPDM

Монтаж и присоединение

Присоединение	Фланцевое	Присоединительный размер	40-600 мм

3. Данные для заказа

Наименование	350RSV04-T Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV04-T PN10/16
Артикул	350RSV04-T
Производитель (марка)	REON
Вид оборудования	Задвижки