350RSV60 Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV60, PN16 с электроприводом (380В)

Задвижки · Артикул 350RSV60

1. Обзор

Описание Задвижка чугунная с обрезиненным клином в комплекте с электроприводом САТУРН ЭП-М используются в различных отраслях в качестве запорного устройства. Электроприводы многооборотные САТУРН ЭП-М (далее электропривод) предназначены для дистанционного и местного управления задвижками. Область применения Задвижки с обрезиненным клином применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, системах пожаротушения, а также конструкция задвижки позволяет использовать ее в системах канализации.

Основные данные

Присоединение	**Фланцевое**

2. Технические данные

Общие сведения

34	**ЭП-МБ 300/24**	60	**ЭП-МВ 900/24**
Болт	**Сталь 35**	ЭП-МА 150/24	**Не устанавливается**
Гайка клина	**Латунь, марка CuZN39Pb2**	Класс герметичности	**А (по ГОСТ 9544-2015)**
Болт крепления крышки	**Сталь 35**	Прижимная сальниковая втулка	**Латунь CuZN39Pb2**

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	**DN50-125 PN10/16**

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	**-10...+120**

Материалы

Материал клина	**Высокопрочный чугун GGG50, покрытый EPDM**	Материал штока	**Нержавеющая сталь 2Cr13**
Материал крышки	**Высокопрочный чугун GGG50**	Материал фланца	**Высокопрочный чугун GGG50**
Материал корпуса	**Высокопрочный чугун GGG50**	Уплотнение крышка	**NBR**

Монтаж и присоединение

Присоединение	**Фланцевое**	Номинальный диаметр	**50-600 мм**

3. Данные для заказа

Наименование	**350RSV60 Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV60, PN16 с электроприводом (380В)**
Артикул	**350RSV60**
Производитель (марка)	**REON**
Вид оборудования	**Задвижки**

4. Документация

Прочее

- RSV60_RSV61_RSV60RED_RSV61RED Задвижка чугунная с обрезиненным клином с электроприводом ЭП-МА_05.05.26 (1)

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.