

350RSV60 Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV60, PN16 с электроприводом (380В)

Задвижки · Артикул 350RSV60

1. Обзор



Описание Задвижка чугунная с обрезиненным клином в комплекте с электроприводом САТУРН ЭП-М используются в различных отраслях в качестве запорного устройства. Электроприводы многооборотные САТУРН ЭП-М (далее электропривод) предназначены для дистанционного и местного управления задвижками. Область применения Задвижки с обрезиненным клином применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, системах пожаротушения, а также конструкция задвижки позволяет использовать ее в системах канализации.

Основные данные

Присоединение

Фланцевое

2. Технические данные

Общие сведения

34	ЭП-МБ 300/24	60	ЭП-МБ 900/24
Болт	Сталь 35	ЭП-МА 150/24	Не устанавливается
Гайка клина	Латунь, марка CuZN39Pb2	Класс герметичности	A (по ГОСТ 9544-2015)
Болт крепления крышки	Сталь 35	Прижимная сальниковая втулка	Латунь CuZN39Pb2

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар DN50-125 PN10/16

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С -10...+120

Материалы

Материал клина	Высокопрочный чугун GGG50, покрытый EPDM	Материал штока	Нержавеющая сталь 2Cr13
Материал крышки	Высокопрочный чугун GGG50	Материал фланца	Высокопрочный чугун GGG50
Материал корпуса	Высокопрочный чугун GGG50	Уплотнение крышка	NBR

Монтаж и присоединение

Присоединение	Фланцевое	Номинальный диаметр	50-600 мм
---------------	-----------	---------------------	-----------

3. Данные для заказа

Наименование	350RSV60 Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV60, PN16 с электроприводом (380В)
Артикул	350RSV60
Производитель (марка)	REON
Вид оборудования	Задвижки

4. Документация

Прочее

- RSV60_RSV61_RSV60RED_RSV61RED Задвижка чугунная с обрезиненным клином с электроприводом ЭП-МА_05.05.26 (1)

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.