


Wellmix WRE 32-120 180 B

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором



Диаграмма характеристик



Общие сведения:

Наименование	WRE 32-120 180 B
Артикул	16049993
Типа насоса	с "мокрым" ротором
Регулирование работы насоса	Частотное регулирование
Максимальный расход, м³/ч	8,5
Максимальный напор, м	12
Масса насоса, кг	3,64

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	+2... +110 C

Материалы:

Корпус насоса	латунь
Рабочее колесо	пластик


Монтаж:

Тип соединения	Резьбовое
Стандарт трубного соединения	G
Размер трубного соединения	32
Максимальное рабочее давление	PN 10
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, Вт	178
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	220
Номинальный ток, А	1,39
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP44
Тепловая защита двигателя	нет

Габаритный чертёж



Размеры, мм

WRE 32-120 180 B	DN	L	H1	H2	B1
	32	180	185	54	155