


UNIPUMP LPA 20-40B 130

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором




Диаграмма характеристик



Общие сведения	
Наименование	LPA 20-40B 130
Регулирование работы насоса	частотное регулирование
Макс. производительность	1.8 м³/час
Максимальный напор	4 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	24 месяцев
Перекачиваемая среда	
Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	+2... +95
Материалы	
Корпус насоса	латунь
Материал обмотки статора	медь
Монтаж	
Тип соединения	резьбовое
Диаметр условного прохода	20 мм
Внешняя резьба	G1"
Монтажная длина	130 мм
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
В комплект входит: 2 накидные гайки, 2 муфты, 2 прокладки.	
Электродвигатель	
Мощность	0.005...0.022 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	220В
Номинальный ток	0.19А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP44
Класс изоляции	F

Габаритный чертёж



L1, мм	L2, мм	B1, мм	B2, мм	H1, мм	H2, мм	G1, дюйм	G2, дюйм
130	106	96	46	165	136	1"	¾"