




Wellmix NBS 50-32-160/2,2T

Моноблочный насос



Диаграмма характеристик



Общие сведения:

Наименование	NBS 50-32-160/2,2T
Артикул	27019994
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCE
Номинальный расход, м³/ч	12,5
Номинальный напор, м	26
Максимальный напор, м	65
Масса насоса, кг	31

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20...+120
Плотность, кг/м³	998,2

Материалы:

Рабочее колесо	нерж. сталь AISI 304
Корпус насоса	нерж. сталь AISI 304
Вал	нерж. сталь AISI 304


Монтаж:

Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка, мм	50
Диаметр напорного патрубка, мм	32
Максимальное давление, бар	10
Температура окружающей среды, °C	0...+50

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	2,2
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	220/380
Номинальный ток, А	8,4/4,9
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP55

Габаритный чертёж



NBS 50-32-160/2,2T

E	F	h	h1	h2	h3	a	m1	m2	n1	n2	B	C	D	ØS	L1	L2	ØD1	Øk1	ØP1	ØD2	ØK2	ØP2
215	438	255	112	143	256	80	70	115	160	190	45	111	100	12	160	190	165	125	96	140	100	76