


UNIPUMP PF3 50-130 280

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором



Габаритный чертёж



Общие сведения

Наименование	UNIPUMP PF3 50-130 280
Регулирование работы насоса	3 скорости
Макс. производительность	25.9 м³/ч
Максимальный напор	12.5 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	24 месяца

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	-10... +110

Материалы

Корпус насоса	чугун с катафорезным покрытием
Материал обмотки статора	медь

Монтаж

Тип соединения	фланцевое
Присоединительный размер	DN50
Монтажная длина	280 мм
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

В комплекте: 2 ответных чугунных фланца с внутренней резьбой, 2 прокладки, комплект крепежа (для 2 фланцев) и кабель питания 1 м без вилок

Электродвигатель

Мощность	620/750/1155 Вт
Частота питающей сети	50Гц
Напряжение	3~380 V
Рабочий ток	0.99/1.5/1.9 А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Степень защиты	IP42
Класс изоляции	F

A, мм	B, мм	D, мм	C, мм	L, мм	D5, мм	D4, мм	D3, мм	D2, мм	D1, мм
262	337	102	252	280	165	19	125	14	110

Диаграмма характеристик

