


Wellmix 80WQ2-60-50-22/2_380V

Погружной канализационный насос

Wellmix

28.08.2026



Общие сведения

Наименование	80WQ2-60-50-22/2
Артикул насоса	19119944
Артикул трубной муфты	19119811
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	60
Номинальный напор, м	50
Масса насоса, кг	99
Масса АТМ, кг	20,65

Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °C	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	24
Масс. доля тв. частиц, не более	2%

Материалы

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304


Монтаж

Присоединительный размер	80
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	8

Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	22
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	45,8
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	2900

Датчики и защиты: биметаллический датчик в обмотках статора, датчик воды в масляной камере



A	B	H	H1	H2	D1	D2	D3	nxd
380	320	1110	842	156	80	150	190	4x18

H3	H4	C1	C2	C3	A1	A2	A3	E1	E2	F1	F2	Q	J	P	D4	D5	D6	n1xØd1	K1	K2	ØN
306	183	260	160	72	122	33	36	257	215	235	155	20	146	46	190	150	80	4x18	321	266	2x14