

Wellmix 100WQ2-80-9-4/2_380V

Wellmix

Погружной канализационный насос

28.08.2026

Общие сведения

Наименование	100WQ2-80-9-4/2
Артикул насоса	19119976
Артикул трубной муфты	19119810
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	80
Номинальный напор, м	9
Масса насоса, кг	39
Масса АТМ, кг	31

Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °C	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	28
Масс. доля тв. частиц, не более	2%

Материалы



Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304

Монтаж

Присоединительный размер	100
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	8

Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	4
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	9
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	2900
Датчики и защиты	защита от перегрева защита от пропадания фазы защита от перегрузки по току



A	B	H	H1	H2	D1	D2	D3	nxd
290	250	550	442	119	100	170	210	4x18

H3	H4	C1	C2	C3	A1	A2	A3	E1	E2	F1	F2	ØQ	J	ØP	ØD4	ØD5	ØD6	n1xØd1	K1	K2	ØN
348	225	298	193	73	140	36	40	293	262	262	176	20	169	46	212	170	100	4x18	368	308	2x14